

Scheda Tecnica **ALU-FIX**

Nastro adesivo di alluminio per sigillatura giunture di unione Polynum e Polytherm

Composizione:

Nastro adesivo di **alluminio** spessore 30 micro e adesivo acrilico con protezione di nastro siliconato.

Caratteristiche tecniche:

• Spessore del supporto	lamina d'alluminio da 30 micron
• Spessore effettivo	60 micron +/- 20 micron
• Peso del nastro di protezione	67 gr/mq
• Omologazione	UL 723
• Allungamento a rottura	1,2 daN/cm
• Resistenza a rottura	5%
• Potere adesivo su acciaio	8 N/cm (AFERA 4001)
• Potere adesivo su se stesso	6,8 N/cm (AFERA 4001)
• Temperatura d'impiego	da -20°C a + 110°C in continuo
• Resistenza alla fiamma	Classe 0 secondo B.S 476 parte 7
• Velocità di propagazione della fiamma	5



Formato standard:

Diametro del rotolo	76 mm
Lunghezza del nastro adesivo	50 mt
Larghezza del nastro	75 mm
Colore	Alluminio

Raccomandazione: Applicare su superfici esenti da grasso e polvere

Distribuito in esclusiva in Italia da:

DECORUS sas Via delle Cateratte 82
57122 - Livorno - Tel: 0586-323666
www.decorus.it info@decorus.it



1° Aisolamento Reflectivo
con DIT 478