

Scheda Tecnica **POLY-FIX**

Nastro adesivo di polipropilene alluminizzato per sigillatura giunture di unione di Polynum e Polytherm

Composizione:

Nastro adesivo di **polipropilene alluminizzato** e adesivo acrilico con protezione di nastro siliconato.

Caratteristiche tecniche:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Spessore del supporto | 30 micron |
| • Spessore effettivo | 60 micron +/- 20 micron |
| • Omologazione | UL 723 |
| • Allungamento a rottura | 1,2 daN/cm |
| • Resistenza a rottura | 5% |
| • Potere adesivo su acciaio | 8 N/cm (AFERA 4001) |
| • Potere adesivo su se stesso | 6,8 N/cm (AFERA 4001) |
| • Temperatura d'impiego | da -20°C a + 110°C in continuo |



Formato standard:

Diametro del rotolo	76 mm
Lunghezza del nastro adesivo	50 mt
Larghezza del nastro	75 mm
Colore	Alluminio

Raccomandazione: Applicare su superfici esenti da grasso e polvere

Distribuito in esclusiva in Italia da:

DECORUS sas Via delle Cateratte 82
57122 - Livorno - Tel: 0586-323666
www.decorus.it info@decorus.it

DECORUS®
Idee e soluzioni per Risparmio Energetico



1° Aislamiento Reflectivo
con DIT 478

